

Key Features:

- Transport of very different cylinder types, for hollow and shaft cylinders
- Face-side transport on special, replaceable plastic pins
- Actuation via remote control
- Optional including motorised traverse

Hauptmerkmale:

- Transport sehr unterschiedlicher Zylindertypen, für Hohl- und Achszylinder
- Ballenseitiger Transport auf speziellen austauschbaren Kunststoffstiften
- Ansteuerung über Funkfernbedienung
- Optional mit motorischer Verstelltraverse



The backup system for automatic lines
Das Backup-System für Automatik-Linien

Cylinder specification / Zylinderspezifikation

Cylinder type / Zylindertyp	Shaft + Hollow cylinder / Achs- + Hohlzylinder
Face length / Ballenlänge	600 mm - 1600 mm
Total length / Gesamtlänge	600 mm - 2350 mm
Circumference / Umfang	450 mm - 1000 mm
Weight (max.) / Gewicht (max.)	500 kg

Drive specification / Antriebsspezifikation

Bridge drive / Brückenfahrt	Driven wheel / Angetriebenes Laufrad
Speed / Geschwindigkeit	14 m/min
Lift drive / Hub	Load chain / Lastkette
Min. deposit position / Min. Ablagehöhe	400 mm (over ground / über FFB)
Max. deposit position / Max. Ablagehöhe	2000 mm (over ground / über FFB)
Speed / Geschwindigkeit	4 m/min

Electical specification / Elektrische Spezifikation

Connection voltage / Anschlussspannung	400 V
Frequency / Frequenz	50 Hz
Connected load / Anschlussleistung	1 kVA

Color / Farbgebung

Painted / Lackiert	RAL 1023 (yellow / verkehrsgelb)
--------------------	----------------------------------

You will find any prices in the actual pricelist.

For more information please email us at info@bauer-logistik.de

Preisangaben finden Sie in der aktuellen Preisliste.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@bauer-logistik.de